

高性能

カードキーシステム

FS 2011A



カードキー・キーホルダー
で簡単開錠



パスワード入力
で簡単開錠



マグネット式電気錠
で簡単施錠

Register/Deregister

Code	Name	Department	Team	CardNo	Send Date
000001	A Tanaka	DATA Room		000000001	2012/03/22
000002	K Sato	DATA Room		0000241545	2012/03/22
000003	S Yamada	DATA Room		000106679	2012/03/22
000004	T Yamamoto	DATA Room		0001057862	2012/03/22
000005	E Honda	DATA Room		0000000177	2012/03/22

Person Info

Code: 000001 Name: Tanaka

CardNo: Access Priv: 000000

Deadline: 2050/12/31

Access Rights: Setting (Mouse Right)

Controller: UserGroup:

Registration Result: RF

Send Card No Card Register One Register Group Register Door Deregister

オプションの
シリアルケーブルで
カードデータが
パソコンで設定・保存可能

高機能 カードキーシステム FS2011A

液晶表示器を搭載しており、設定時における操作が非常にわかりやすくなりました。

機器の接続がコネクタ式になり、間違えることなく容易に行えます。

従来型と同一規格のカードを採用しているため、従来のシステムと重複してカードを登録することが可能です。

オプションのシリアルケーブルでは、付属されているソフトを使用してカードの設定はパソコンで行い、その設定をカードリーダーに転送することが出来ます。設定したカードデータをパソコンに保存することにより、カードリーダーの故障や破損時などに新規のカードリーダーにデータを転送し、簡単に再生することが可能です。

製 品	型 式	仕 様	希望小売価格(税抜)
	カードリーダー	FS 2011A	電源電圧: DC12V 待機電流: 30mA以下 動作電流: 70mA(マグネット錠は含まず) 登録枚数: 最大500枚可能 外形寸法: H120×W88×D21mm 重量: 140g
	リレーBOX	RL-01	外形寸法: H41×W49×D21mm 重量: 32g
	マグネット式電気錠	MC150H	動作電圧: DC12V±15% 動作電流: 300mA 吸着磁力: 150kg以上 外形寸法 電気錠: 40×166×20mm キャッチャー: 32×130×11mm 重量: 1050g(キャッチャーを含む)
	開錠スイッチ		外形寸法: H120×W70×D6mm 重量: 79g
	ACアダプタ	GFP101U-1210	電源電圧: AC100-120V 出力電圧: DC12V 最大電流: 1A 外形寸法: 32×23×45mm(突起物を除く) 長さ: 1800mm 重量: 72g
	カードキー (厚み: 2mm)		色: 白色 外形寸法: 54×85×2mm 重量: 10g
	カードキー (厚み: 1mm)		色: 白色 外形寸法: 54×85×1mm 重量: 6g
	キーホルダー型キー		色: 青色 外形寸法: 35×28×5mm 重量: 5g
	シリアルケーブル	USB-RS485	長さ: 1200mm 重量: 75g

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

登録済カードキー
5枚セット
FS 2011A
標準セット販売価格
¥63,200- (税抜)

カードリーダー・リレーBOX
開錠スイッチ
マグネット式電気錠
カードキー(1mm)
ACアダプター

@25,000×1式=25,000
@1,200×1個=1,200
@31,000×1台=31,000
@900×5枚=4,500
@1,500×1台=1,500

※取付け工事は含まれません

販売元

i-tex 株式会社 **アイテックス**

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
(株)市川精機 内

TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313

E-Mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

取扱店