

ブラインド型車両搭載情報板 ライト



ご好評いただいております ブラインド型車両搭載情報板を一般車両に
さらに薄く軽量コンパクトに
ワンタッチボタンの表示切替で
車両の加工が不要の簡単設置なのに低価格
とした ブラインド型車両搭載情報板ライト です!

道路維持作業用自動車のみ設置可能なブラインド型車両搭載情報板ライトを発光色の変更、表示モードと輝度を制限し、一般車両の連絡車やパトロールにご使用いただけるブラインド型車両搭載情報板ライトです。

「速度注意」「低速注意」「走行注意」など最大4文字までを計3チャンネル使用可能で、路肩で1台のみの停車時や規制帯進入時などの後方車両への文字表示による注意喚起に効果的です。

表示部が軽量で車両への設置はリヤガラスに両面テープで直接貼付け固定となり、リースやレンタル車両にも簡単に設置が可能です。

脱着時も表示部が破損しないよう工夫されており、お気軽に設置していただけます。

表示例



● 仕様（道路維持作業用自動車用との比較）

表示部	一般車両用	道路維持作業用自動車用
外形寸法	縦 295 × 横 813 × 厚み 3.3 mm	縦 295 × 横 813 × 厚み 3.3 mm
表示寸法	縦 250 × 横 746 mm	縦 250 × 横 746 mm
重量	約 360g	約 360g
使用LED	5 mm角 2 素子 LED 緑	5 mm角 3 素子 LED アンバー色
ドット数	縦 11 × 横 35dot	縦 11 × 横 35dot
表示文字数	全角 3 文字	全角 3 文字
輝度	サイドブレーキ信号による切替	昼夜自動切替（CDSセンサー）
表示モード	固定	固定・点滅・切替・スクロール
電源	DC12V 4.5A 未満	DC12V 4.5A 未満
取付方法	両面テープ（車両の加工不要）	両面テープ（車両の加工不要）

コントローラー

外形寸法	縦 69 × 横 115 × 高さ 28 mm	縦 69 × 横 115 × 高さ 28 mm
重量	約 150g	約 150g
表示内容確認	押ボタンスイッチの赤色発光	押ボタンスイッチの赤色発光
チャンネル選択	2 色発光押ボタンスイッチ 3 個	2 色発光押ボタンスイッチ 3 個
通信	シリアル（RS-232C）による有線通信	シリアル（RS-232C）による有線通信
電源	表示電源 制御部より供給	表示電源 制御部より供給
データポート	なし	なし
取付方法	マジックテープ	マジックテープ

表示電源 制御部

外形寸法	縦 71 × 横 127 × 高さ 51 mm	縦 71 × 横 127 × 高さ 51 mm
重量	約 230g	約 230g
チャンネル数	3 チャンネル	3 チャンネル
通信	シリアル（RS-232C）による有線通信	シリアル（RS-232C）による有線通信
電源	表示部、コントローラーと共用	表示部、コントローラーと共用
データポート	なし	なし
取付方法	マジックテープ	マジックテープ
輝度調整	ダイヤル	なし

※寸法に突起物は含まれておりません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

表示部



コントローラー



表示電源 制御部



● 型番

BTL-MG-LTL103

● 販売元

株式会社アイテックス 
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail: info@i-tex.co.jp

製品ページ



210727