

ブラインド型車両両搭載情報板

ご好評いただき販売台数が 1,000 台に達しました。
今後も「安全のため」に性能向上を目指します。



車内のリアウィンドウに設置し、LEDの発光により道路使用者や車両へ安全などに対する注意喚起、情報伝達する情報板です。

テープ状のLEDユニットをブラインドのように設置し、薄型軽量化、全天候対応、簡単設置、後方視界確保を実現しました。



設置例



設置例



設置例



後方視界

表示部の厚み 3.5 mm と薄型で
車内の積載スペースを減少させません。

ウィンドウ上下に渡した自在取付金具で取り付け
車両より 12V 供給のみで簡単に設置運用。

車内リヤウィンドウ設置で
積雪時も表示部が覆われません。

車内に設置されたコントローラーの
小型液晶表示で表示文字の確認や変更が容易です。

軽量で燃費や走行安定性の低下がありません。

● 型番

BTN -	表示サイズ	LED発光色	コントローラー
	ワイド : W ナロー : N ミニ : M	アンバー : U 赤 : R	ハンディ : LWR 1DIN : LTL

※表示サイズは車種により選定ください。

● 仕様

表示部

表示サイズ	ワイドサイズ	ナローサイズ	ミニサイズ
外形寸法	縦 395 × 横 923 × 厚み 3.5 mm	縦 295 × 横 923 × 厚み 3.5 mm	縦 295 × 横 813 × 厚み 3.5 mm
表示寸法	縦 350 × 横 858 mm	縦 250 × 横 858 mm	縦 250 × 横 746 mm
重量	約 1.5kg	約 1.1kg	約 1.0kg
使用LED	5 mm角 3 素子 LED アンバー / 赤		
ドット数	縦 15 × 横 40dot	縦 11 × 横 40dot	縦 11 × 横 35dot
表示文字数	全角 2.5 文字	全角 3.5 文字	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)		
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール		
電源	DC12V 6A 未満	DC12V 5A 未満	DC12V 4.5A 未満

コントローラー

外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)
重量	約 320g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン
通信	特定小電力無線による
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給

表示電源 制御部

外形寸法	縦 190 × 横 86 × 高さ 35 mm
重量	約 290g
チャネル数	最大 256 チャンネル
通信	特定小電力無線による
電源	DC12V 6A 未満 (表示部と共用)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

コントローラー



表示電源 制御部



● 販売元

株式会社アイテックス



本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15

株式会社市川精機 内

TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2

ベルンティエケル泉 202

TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



210727