消防・救急用

ブラインド型車両搭載情報板

～救急車両用 車内側遮光仕様～

【特徴】

①表示内容が車内から確認・変更できる。
②警光灯・サイドブレーキ・ウインカーと連動可能。
③患者室にスイッチを設置、「安静搬送中」表示が可能。
④プライバシーガラス、すりガラスでも設置可能。
⑤LED 表示部 1.3 kgと軽量。
⑥最大 100 パターンの表示内容が登録可能。

車内のリアウインドウに設置し、LED の発光により道路使用者や車両へ安全などに対する注意喚起、情報伝達する情報板です。薄型軽量化、全天候対応、簡単設置を実現しました。

車内に LED の光が入りません。

表示内容は最大１００パターンまで登録可能。

ウインドウ上下に渡した自在取付金具で取り付け車両より 12V 供給のみで簡単に設置運用。

車内に設置されたコントローラーの小型液晶表示で表示文字の確認や変更が容易です。

表示部の厚み 3.5 ㎜と薄型で車内の積載スペースを減少させません。

割込み機能付※

※ 外部信号と連動させて表示すること。
例）ウインカー操作時に「右折します」など。

仕様

表示部

外形寸法	縦 367× 横 1115× 厚み 3.5 ㎜
表示寸法	縦 322× 横 1032 ㎜
重量	約 1.3kg
使用LED	5 ㎜角 3 素子 LED 赤
ドット数	縦 15× 横 48dot
表示文字数	全角 3 文字
輝度	手動切替
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
電源	DC12V 8A 未満

表示電源 制御部

外形寸法	縦 218× 横 105× 高さ 60 ㎜
重量	約 930g
チャルネル数	最大 256 チャンネル
通信	シリアル（RS-232C）による有線通信
電源	DC12V 8A 未満（表示部と共用）

表示電源 制御部

手動スイッチ（2個組）

外形寸法	縦 70× 横 50× 高さ 40 ㎜
重量	約 60g
電源	DC12V 0.1A 未満

コントローラー

外形寸法	縦 50× 横 170× 奥行 40 ㎜
重量	約 230g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャルネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	シリアル（RS-232C）による有線通信
電源	表示部本体より供給

手動スイッチ

1DINコントローラー

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。
※寸法に台座、突起物は含まれておりません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

型番

BTS－48－SWR－256－3－LTL－1102－FS

販売元

株式会社アイテックス i-tex
本　　社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733　FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp　E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ

241008