

どこでも情報板 (車輻後部搭載型情報板)



避難所での情報発信や伝達に！

イベント会場での案内表示や注意喚起に！

帰宅困難者への情報提供に！

外国人対応、多言語表示が容易に可能！

メッセージの切替、変更が簡単に行える！

停電時でも連続 100 時間以上の点灯が可能！

※mini Color は 20 時間

夜間や屋外でも広範囲にアピール！

薄型 (2cm) 軽量 (5kg ～) で設置が楽々！

防水防塵で多くの設置環境に対応！

※本体のみで、リモコン、充電器は非対応

20 文字までのスクロール (流れる) 文章表示！



仕様

名称	どこでも情報板	どこでも情報板 mini Color
文字サイズ	1 文字 400×400 mm 2 文字表示	1 文字 320×320 mm 2 文字表示
発光色	1 色 (アンバー)	8 色 (赤・緑・青・水色・黄・紫・橙・白)
ドット数	1 文字 16×16dots (1dot 4LED)	1 文字 16×16dots (1dot 2LED)
表示モード	点灯、点滅、切替 (最大 5ch)、スクロール (最大 20 文字)	
チャンネル数	最大 256ch	
表示 ch 設定	設定ソフトにより任意の ch 幅で設定可能	
プリセット数	最大 5ch (リモコンで変更可能)	
表示輝度	周囲の明るさによる 16 段階自動切替	
切替制御	付属の赤外線リモコンによる	
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 30Ah 3 個直列	リチウムイオン電池 3.7V 30Ah 2 個直列
電池保護	短絡保護、過放電防止回路内蔵	
電池容量計	赤・緑 LED 表示および 10% 刻み文字表示	
充電時間	専用充電器により約 8 時間で充電可能	
寸法・重量	約 460×W880×T20 mm (突起物除く) 約 8kg	H380×W720×T20 mm (突起物除く) 約 5kg
同梱品	本体 MODEL OD-1402	本体 MODEL OD-1322C
	AC 電源用充電器 MODEL ODC-1205P	AC 電源用充電器 MODEL ODC-0805P
	赤外線リモコン MLD-1000	赤外線リモコン MLD-1000
	USB プラグ式データ転送ケーブル 3m	USB プラグ式データ転送ケーブル 3m
	設定ソフト LED Display Setting Software	設定ソフト LED Display Setting Software
	取扱説明書	取扱説明書

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

オプション

設置場所に合わせてお選びいただけます。

◆ 折りたたみ式スタンド

◆ ブラケット

◆ ポールスタンド

i-tex 株式会社アイテックス

〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15

株式会社市川精機 内

TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

E-mail:info@i-tex.co.jp/

http://www.i-tex.co.jp/