

フラッシュ機能付 情報板 (※1)

ワンタッチでフラッシュ表示切替

文字とフラッシュ表示組合せ表示可能

割込み機能付 (※2)

薄型・軽量

簡単設置



仕様

表示部本体

外形寸法	縦 390 × 横 1030 × 奥行 45 mm
表示寸法	縦 320 × 横 960 mm
重量	約 8.8kg
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー / 赤
ドット数	縦 16 × 横 48dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	通常 249 チャンネル、フラッシュ 7 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール・フラッシュ
通信	コントローラーによる
電源	DC12V / DC24V 60W

※LED色アンバー：アクリルカバー黄色、LED色赤：アクリルカバー赤色となります。

コントローラー

	ハンディ	1DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 320g	約 230g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャンネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	特定小電力無線による	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給	表示部本体より供給

※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

型番

FCL - 323 -	LED発光色	電源電圧	コントローラー
	アンバー : U 赤 : R	DC12V : 12 DC24V : 24	ハンディ : LWR 1DIN : LTL

1DINコントローラー



ハンディコントローラー



販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



240306