

高速・一般道路用

# フルカラー ルーフサイン

(有線式コントローラー)

※警光灯はオプションです。



内部・外部突起物規制対応

**軽量化されたアルミボディに高輝度フルカラー LED 表示機を  
セットした、車両搭載型のルーフサインです。(有線式コントローラー)**

◇16×32 ドットの LED ユニットの 6 枚使用し、32×96 ドットのフルカラー表示機により多彩な表示を可能とします。

◇内部突起物規制に対応した小型液晶画面付き、2DIN サイズのプリセット式 10 ボタンコントローラーにより簡単に操作できます。

◇搭載車両のルーフ形状に合わせて予めプレカットされたベースにより、架装作業が大幅に短縮できます。



多彩な表示例



仕様

有線式コントローラー

表示部	
本体サイズ	幅 1,155 mm 奥行 825 mm 高さ 455 mm (警光灯含まず)
本体重量	約 35.8kg( 警光灯含まず)
塗色	黄色 (E-22-80X または 2.5Y8/14)
表示ユニット	320 mm × 960 mm P=10 mm
表示 LED	32 × 96 ドット高輝度フルカラー LED 表示器
表示色	7 色 (赤、緑、青、黄、水色、紫、白)
メモリーチャンネル	最大 256 チャンネル
表示モード	固定、点滅、切替、スクロール
輝度切替	自動及び手動 (自動は車両の車幅灯に連動)
電源	DC12V MAX10A ( 警光灯消費分は含まず)
有線式コントローラー	
外形寸法	2DIN タイプ (幅 170 mm、高さ 95 mm、奥行 45 mm)
重量	約 350g
表示	2.1 インチ 液晶表示器 (青色バックライト)
チャンネル選択	ダイヤル及び 10 個のプリセット式ダイレクトボタン
警光灯スイッチ	黄色のみまたは、赤・黄色の 2 タイプあり
通信	RS232c
電源	DC12V (表示部より供給)



※警光灯はご指定のものが取り付け可能です。  
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

**i-t@X 株式会社 アイテックス**

〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15  
株式会社市川精機 内  
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313  
E-mail:info@i-tex.co.jp/  
http://www.i-tex.co.jp/