

ブラインド型車両搭載情報板



【特徴】

- ①車内からの後方視界確保を実現。
- ②表示内容が車内から確認・変更できる。
- ③警光灯・サイドブレーキ・ウインカーと連動可能。
- ④取付・操作が容易。
- ⑤薄型軽量、省スペース設置。
- ⑥最大 100 パターンの表示内容が登録可能。

ブラインド型車両搭載情報板の製品開発に貴重なご提案・アドバイスを頂きました

開発アドバイザー：金沢市消防局 元警防課 消防司令 山崎 正樹 様

車内のリアウィンドウに設置し、LEDの発光により道路使用者や車両へ安全などに対する注意喚起、情報伝達する情報板です。

テープ状のLEDユニットをブラインドのように設置し、薄型軽量化、全天候対応、簡単設置、後方視界確保を実現しました。



ウィンドウ上下に渡した自在取付金具で取り付け
車両より12V供給のみで簡単に設置運用。

表示部の厚み3.5mmと薄型で
車内の積載スペースを減少させません。

車内に設置されたコントローラーの
小型液晶表示で表示文字の確認や変更が容易です。

表示内容は
最大100パターンまで登録可能。

割込み機能付※

※ 外部信号と連動させて表示すること。例) ウィンカー操作時に「右折します」など。

仕様

表示部

表示サイズ	ワイドサイズ	スーパーワイドサイズ
外形寸法	縦 395 × 横 923 × 厚み 3.5 mm	縦 402 × 横 1115 × 厚み 3.5 mm
表示寸法	縦 350 × 横 858 mm	縦 350 × 横 1032 mm
重量	約 1.2kg	約 1.4kg
使用LED	5mm角 3素子 LED 赤	
ドット数	縦 15 × 横 40dot	縦 15 × 横 48dot
表示文字数	全角 2.5 文字	全角 3 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)	
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール	
電源	DC12V 6A 未満	DC12V 8A 未満

コントローラー

	1DIN	2DIN
外形寸法	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm	縦 97 × 横 173 × 奥行 40 mm
重量	約 230g	約 410g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器	2.1 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個	
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信	
電源	表示部本体より供給	

※ 寸法に公差、突起物は含まれておりません。
※ 製品仕様は予告なく変更することがあります。

型番

BTS — 横ドット数 — 表示サイズ R — 256-3 — コントローラー — F

40ドット: 40
48ドット: 48

ワイド: W
スーパーワイド: SW

1DIN: LTL-1102
2DIN: LL2DC-10P

※ 表示サイズは車種により選定ください。

販売元

株式会社アイテックス i-tex

本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル 泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

表示電源 制御部

外形寸法	縦 190 × 横 86 × 高さ 35 mm
重量	約 290g
チャネル数	最大 256 チャンネル
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 8A 未満 (表示部と共用)

1DINコントローラー



表示電源 制御部



2DINコントローラー



製品ページ



210827