

消防車両用 ブラインド型車両搭載情報板



【特徴】

- ①車内からの後方視界確保を実現。
- ②表示内容が車内から確認・変更できる。
- ③警光灯・サイドブレーキ・ウインカーと連動可能。
- ④プライバシーガラス、すりガラスでも設置可能。
- ⑤LED表示部 1.3 kgで軽量。
- ⑥最大 100 パターンの表示内容が登録可能。

車内のリアウインドウに設置し、LED の発光により道路使用者や車両へ安全などに対する注意喚起、情報伝達する情報板です。

テープ状の LED ユニットをブラインドのように設置し、薄型軽量化、全天候対応、簡単設置、後方視界確保を実現しました。



ウインドウ上下に渡した自在取付金具で取り付け
車両より 12V 供給のみで簡単に設置運用。

車内に設置されたコントローラーの
小型液晶表示で表示文字の確認や変更が容易です。

表示部の厚み 3.5 mm と薄型で
車内の積載スペースを減少させません。

表示内容は
最大 100 パターンまで登録可能。

割込み機能付※

※ 外部信号と連動させて表示すること。例) ウィンカー操作時に「右折します」など。

仕様

表示部

外形寸法	縦 367 × 横 1115 × 厚み 3.5 mm
表示寸法	縦 322 × 横 1032 mm
重量	約 1.3kg
使用LED	5 mm 角 3 素子 LED 赤
ドット数	縦 15 × 横 48dot
表示文字数	全角 3 文字
輝度	手動切替
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール
電源	DC12V 8A 未満

表示電源 制御部

外形寸法	縦 190 × 横 86 × 高さ 35 mm
重量	約 290g
チャネル数	最大 256 チャネル
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	DC12V 8A 未満 (表示部と共用)

表示電源 制御部



コントローラー

外形寸法	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm
重量	約 230g
表示内容確認	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャネル選択	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信
電源	表示部本体より供給

※ 1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。
※ 寸法に台座、突起物は含まれておりません。
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

1DIN コントローラー



型番

BTS-48-SWR-256-3-LTL-1102-F

販売元

株式会社 アイテックス **i-tex**
本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
株式会社市川精機 内
TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
ベルシティエクセル泉 202
TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ



241008