

追突防止サイン



巡回中・点検パトロール車中の、すぐ後ろを走行している車両による追突防止対策 LED 情報板です。

すぐ後方の車両にのみ見えることを重視した小型の LED 情報板のため、リアウインドの視界は十分に確保できています。

急な減速、車線変更、路肩への侵入、低速走行など、危険を伴うパトロール車の動作は、車両の基本的仕様では安全対策として不十分です。具体的に文字で情報を伝えることで後方への注意喚起を促します。

必要な時だけ手元のコントローラーのスイッチで表示を ON にできます。

黄色のパトロール車ではない一般車両が誘導・警備・巡回などを行っている場合は、後方からの追突の危険性がさらに高まります。一般車両は LED 色を緑色にすることで文字を表示させながら走行することが可能です。ブラインド型車両搭載情報板ライト (緑) 程の大きさが必要でない場合や後方視界を少しでも確保したい場合などに最適です。

● 仕様

表示部

外形寸法	縦 142 × 横 522 × 厚さ 10 mm (突起物含まず)
表示寸法	縦 120 × 横 480 mm
重量	約 610g
使用LED	レンズ付低電力型LED 表示 4 色 (赤・緑・黄・アンバー)
ドット数	縦 16 × 横 64dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
表示モード	固定・切替・スクロール
通信	コントローラーによる
電源	DC12V 2.5A 未満



表示電源 制御部

外形寸法	縦 190 × 横 86 × 高さ 35 mm
重量	約 290g
チャンネル数	ハンディコントローラー：最大 256 チャンネル
電源	DC12V 2.5A 未満 (表示部と共用)



コントローラー

外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)
重量	約 320g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)
チャンネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン
通信	特定小電力無線による
電源	DC12V 0.5A 未満 シガーライター供給

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ハンディコントローラー



表示電源 制御部



● 型番 RCP - LWR

● 販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

<https://www.i-tex.co.jp> E-mail:info@i-tex.co.jp

製品ページ

